



COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

GXS 5W30 C-3

GXS 5W30 C-3 es un aceite motor sintético especialmente formulado para superar los requerimientos de compatibilidad con los sistemas de tratamiento de gases de todos los fabricantes, tanto catalizadores de tres vías (TCW) como filtros de partículas (DPF o FAP). GXS 5W30 C-3 alarga la vida de estos sistemas y asegura su óptimo funcionamiento.

Aplicaciones:

Motores de vehículo ligero gasolina y diesel, incluidos los sobrealimentados, con inyección directa (common rail, inyector bomba) y con filtro de partículas.

Especialmente diseñado para los nuevos motores de BMW, Mercedes Benz, VW/Audi/Seat/Skoda equipados con filtros de partículas así como todos aquellos fabricantes que exijan un nivel ACEA C3, (Renault, Peugeot, Citroën, Opel, etc.).

Recomendado para todo tipo de servicio y muy especialmente en condiciones severas.

Propiedades y Ventajas:

- Su bajo contenido en azufre, fósforo y cenizas sulfatadas alarga la vida de catalizadores y filtros de partículas asegurando su óptimo funcionamiento.
- Cumple especificación BMW Longlife 04 para largos intervalos de sustitución
- Supera el severo test de oxidación requerido para cumplir la exigente especificación de API SM.
- Excelente propiedades de detergencia, dispersancia y antidesgaste.

Nivel de calidad

Servicio API	SN
ACEA	A5/B5/C2/C3
Cumple normas:	MB 229,31/229,51/229,52; VOLVO VCC RBSO-2AE; VW 502,00/505,00/505,01; BMW LONG LIFE 04; PORSCHE; GM DEXOS 2; WSS-M2C948-B; ST JLR 05.5004

Características

Grado de viscosidad	5w30
Viscosidad a 40 °C,	70 cSt
Viscosidad a 100 °C,	12 cSt
Índice Viscosidad	170
Punto Inflamación	210 °C
Punto Congelación	- 51 °C
Número de base TBN min.	7,9
Densidad a 15°C	0,86 gr/cm3

Revisión 11/16

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de "plannings" para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citado en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

EMPRESA CERTIFICADA

