



Chemipol

OPTIPOL® G

Agente multifuncional para gasolina

Características

OPTIPOL G es una formulación de diferentes aditivos funcionales en un medio solvente aromático de elevado punto de inflamabilidad. Aditivo que evita el pegado de la válvula de admisión.

OPTIPOL G contiene polímeros dispersantes, antiespumante, inhibidor de corrosión y antioxidante en fluidos sintéticos que permiten incrementar las prestaciones de la gasolina base.

Aplicaciones y dosis

OPTIPOL G es un paquete de aditivos multifuncional que proporciona una excelente limpieza de los sistemas de alimentación en los motores, mejorando la combustión de la gasolina, protegiendo contra la corrosión y evitando los depósitos de residuos.

La dosis recomendada de OPTIPOL G va de 250 a 500 ml/metro cúbico dependiendo de la calidad de la base gasolina y la calidad del producto final deseada.

Características técnicas

Densidad (15 °C)	0,93 kg/l
Viscosidad cinemática (40 °C)	22 cSt
Viscosidad cinemática (20 °C)	47 cSt
Viscosidad cinemática (0 °C)	139 cSt
Flash Point (PMCC)	63 °C

Guía de uso

OPTIPOL G puede añadirse en forma concentrada tal y como se presenta, también puede prepararse una solución del mismo. Pueden utilizarse bombas dosificadoras o emplearse mediante adiciones en discontinuo.

OPTIPOL G es compatible con los aditivos comúnmente utilizados en gasolinas y con los materiales habituales en motores, sistemas de almacenaje y distribución.

Efectividad

OPTIPOL G se muestra efectivo como aditivo para optimización de Gasolina mejorando propiedades dispersantes, lubricantes, antiespumantes, anticorrosivas y estabilizantes.

Seguridad y transporte

OPTIPOL G es un producto de baja toxicidad. No obstante, para su manipulación se deben adoptar las medidas propias del manejo de este tipo de productos.

Evitar el contacto con la piel y los ojos, y si accidentalmente se producen, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Si resulta contaminada la ropa, desprenderse de ella y lavarla cuidadosamente antes de utilizarla de nuevo.

OPTIPOL G no precisa condiciones especiales de almacenamiento. Tan sólo se recomienda conservarlo con los envases cerrados, en locales con temperaturas moderadas.

OPTIPOL G está disponible en envases de 25, 200 y 1000 litros.

Nuestras recomendaciones acerca de nuestros productos están basadas en los resultados de los ensayos realizados por nuestro departamento técnico.

Esta información se entrega para conocimiento del producto pero no podrá ser empleada como argumento de reclamación alguna. Utilice los productos químicos con seguridad. Lea siempre la etiqueta y la información técnica antes de usarlos.



CHEMIPOL, S.A. Joan Monpeó 149 · 08223 TERRASSA · Barcelona · Spain
Tel + 34 937 831 044 Fax + 34 937 837 580 e-mail chemipol@chemipol.com