S.C.R.

SELLADOR SISTEMA REFRIGERACION

Lancar S.C.R. es un sellador basado en una suspensión de agentes orgánicos sellantes, que se depositan en los puntos en los que existen pérdidas de líquido refrigerante.

Formatos: 350ml, 1000ml

PROPIEDADES

- Elimina las fugas en radiadores, bombas de agua y conexiones.
- Ayuda a prevenir la congelación.
- Seguro para todos los sistemas de refrigeración y radiadores de aluminio.
- Funciona con todos los refrigerantes/ anticongelantes basados en agua.
- No ataca a componentes del sistema de refrigeración.
- No perjudica u obstruye el sistema de refrigeración.
- Contiene eliminadores de óxido.

FORMATOS Y ENVASES

SCR 350	350 ml	Botella de aluminio	12 x 350 ml
SCR 1000	1000 ml	Botella metálica	12 x 1000 ml

MODO DE USO

- Calentar el motor hasta la temperatura de funcionamiento. Si no es un profesional añadirlo en frío.
- Abrir el vaso de expansión con extremo cuidado y llevando los elementos de protección necesarios. Nunca abrir el vaso de expansión con el motor caliente si no es un profesional.
- Agitar el producto y vaciar totalmente su contenido, asegurando de que no se sobrepasa el nivel.
- Arrancar el motor y tenerlo en funcionamiento 15 min aproximadamente, para que el producto se mezcle homogéneamente
- Comprobar si las fugas han remitido.

DOSIFICACION

TIPO DE SISTEMA DE REFRIGERACION	DOSIS
Turismos	Envase de 350ml al sistema de refrigeración (4-8 litros)
Vehículos y motores industriales	Envase de 1000ml al sistema de refrigeración (15-30 litros)

APLICACIONES / COMPATIBILIDADES

Aplicable en todos los circuitos de refrigeración. Compatible con todos los líquidos refrigerantes basados en agua.

DATOS TECNICOS

PARAMETROS	NORMA	VALOR OBTENIDO
Estado físico	--	Líquido beige
pH		10.5
Densidad a 15 ºC, g/ml	ASTM-D-1298	1.06