COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

GEAR SYNT SAE 75W140 LS

GLOBAL RACING OIL GEAR SYNT SAE 75W140 ofrece la más avanzada tecnología en lubricación para engranajes en el que los aceites base especiales y la alta tecnología de aditivación ampliamente probada, se combinan proporcionando un extraordinario rendimiento y poder lubricante.

GEAR SYNT SAE 75W140 posee una elevada estabilidad térmica y poder anti-oxidante que permiten el espaciado de los intervalos de cambio. Una mayor fluidez a bajas temperaturas y gran eficacia que producen un sensible ahorro de combustible.

GEAR SYNT 75W140 ha sido formulado con la combinación de los fluidos de base sintéticos y aditivos exclusivos que no precisan de la utilización de aditivos elevadores del índice de viscosidad, lo que garantiza el rendimiento del viscosidad adecuada para la lubricación durante toda la vida del fluido.

GEAR SYNT SAE 75W140 demuestra poseer grandes ventajas frente a los aceites convencionales, mejorando considerablemente la eficacia de la caja de cambios y el diferencial, además de conseguir un importante ahorro de combustible (del 1,9 al 2,3%) y una disminución del 10% de la temperatura. Lubricante sintético extrema presión para cajas de cambios, conjuntos caja-puente y diferenciales traseros de todos los vehículos en los que el fabricante recomiende los SAE 80, 90 o 80W 90. Facilita el engranado de las velocidades especialmente en frío, recomendado para cajas duras.

SAE	75W140
Viscosidad a 40 °C	185 cSt
Viscosidad a 100 ° C	26 cSt
Indice viscosidad	170 mínimo
Punto Inflamación	240 °C
Punto Congelación	-45 °C

Formulado con aditivos **LSD (Limited Slip Differential)** indicados para aplicaciones tanto en cajas de cambio como en diferenciales con deslizamientos limitados (llamadas inadecuadamente fuentes autoblocantes). Evita los fenómenos de deslizamiento transversal.

Conforme a las exigencias:
API GL4/GL5/GL5 LS/MT1, SAE J2360, MACK GO-J, FORD WDS-M2C-200-C, MB 235

Rev: 03/17

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPAÑÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification