COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

GLOBAL DRILL 100

ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Descripción:

Aceite fabricado a partir de bases parafínicas seleccionadas y aditivos para un rendimiento óptimo en las aplicaciones a las que va destinado.

Aplicaciones:

Aceite de extrema presión para la lubricación de mecanismos en herramientas neumáticas, tales como perforadoras y martillos, incluso en severas condiciones de trabajo.
Cualquier mecanismo accionado por aire no desecado donde se requiera engrase mediante aceite.

Propiedades:

⇒ Excelentes propiedades antidesgaste y EP, para garantizar larga duración de la herramienta.
⇒ Elevada capacidad de emulsionar el agua portada por el aire, evitando su acción corrosiva y de desgaste.
⇒ Buenas propiedades anticorrosivas y antiherrumbre en un amplio margen de temperaturas.
⇒ Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, reduciendo la formación de depósitos y aumentando la duración del aceite.
⇒ Alta adhesividad.

Nivel de calidad:

Cumple los requerimientos de las siguientes especificaciones y fabricantes:

• ISO 6743 / 11 – PAC y PBC
• Atlas Copco
• Ingersoll Rand
• Gardner Denver

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPAÑÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

GLOBAL DRILL 100

Características:

	Norma	Valores típicos	Unidad
Aspecto		Ámbar transparente	
Densidad a 15ºC.	ASTM D-1298	0,883	
Viscosidad a 40ºC.	ASTM D-445	102,4	cSt
Índice de viscosidad	ASTMD-2270	99	
Punto de inflamación	ASTM D-92	245	ºC
Punto de Fluidez	ASTM D-97	-15	ºC
Ensayo FZG	DIN 51.354	12 mín.	-
Ensayo máquina 4 bolas EP Carga de soldadura	ASTM D-2783	315	Kg

REV: 01/17

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos industriales. COMPAÑÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification